

UPS - KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

LINE İNTERAKTİF UPS

Line-interaktif UPS şebeke gerilimi varken devre dışıdır. Şebeke elektriği cihaza girmeden olduğu gibi çıkar. Elektrik kesildiğinde devreye girerek aküsü bitene kadar bilgisayarınıza elektrik verir. Bu cihazlara akü grubu ilave ederek çalışma süresini uzatmak mümkün değildir.

- Şebeke varken devre dışıdır
- Şebeke kesildiğinde devreye girer
- Buck ve Boost Voltaj regülasyonu vasıtasıyla stabil giriş gerilimi
- Şebeke yokken çalıştırılabilirlik özelliği (cold start)
- Şebeke kesilmesinde ve geri gelmesinde otomatik çalışma
- Aşırı yük ve kısa devre koruması
- Elektriksel gürültü, gerilim dalgalanmaları koruması
- Standart DB9 Haberleşme arabirimi
- Akıllı izleme ve kontrol yazılımı



ÜRÜN MODELİ	OM LI UPS 650	OM LI UPS 1200	OM LI UPS 1500
GÜÇ (VA - W)	650 VA - 400 W	1200 VA - 720 W	1500 VA - 900 W
ÖLÇÜLER (mm)	340x95x165	400x125x220	400x125x220
AĞIRLIK (kg)	5,7	10,3	13,5
AKÜ	1 x 12 V 7Ah	2 x 12 V 7Ah	1 x 12 V 9Ah

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GİRİŞ GERİLİMİ	220-230-240 ±25%
ÇIKIŞ GERİLİMİ	220 VAC
ÇALIŞMA FREKANSI	50/60 Hz ±10%
ÇIKIŞ DALGA FORMU	Sinüs (şebeke) / kare dalga (akü)
KREST FACTÖRÜ	3/1
TRANSFER SÜRESİ	10 ms
AKÜ TİPİ	Kuru tip tam bakımsız
ŞARJ SÜRESİ	8 saat / %90 kapasite
BEKLEME SÜRESİ	10-20 dakika (Yük ve modele göre değişir)
TRANSFORMATÖR	EI tipi
SURGE	RJ 11 and RJ45 for modem and lan
HABERLEŞME ÜNİTESİ	RS 232
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ	45 dB - 1meter
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	0-40 °C
BAĞIL NEM	90 % yoğunlaşmayan